

PRODUCTO Nº: 1.769

OLEO-REPELENTE-SAT

PROTECTOR ANTI-MANCHAS PARA BALDOS DE TERRACOTA

CARACTERÍSTICAS:

OLEO-REPELENTE-SAT es un producto líquido, formulado en base a una emulsión de resinas alcídicas en medio acuoso, **lista para su empleo**.
OLEO-REPELENTE-SAT está especialmente desarrollado para el tratamiento **oleorepelente** e **hidrofugante** de suelos de tipo arcilloso como terracota, baldosa catalana y otros tipos de pavimentos fabricados en base a arcillas prensadas y cocidas, comúnmente encontrados como pavimentos en multitud de instalaciones y locales.
El tratamiento con **OLEO-REPELENTE-SAT** produce sobre las superficies tratadas un efecto repelente, lo que conlleva una disminución de los coeficientes de absorción, tanto del agua como de materiales de carácter oleoso, de los materiales tratados, disminuyendo la penetración en el sustrato y con ello la formación de manchas persistentes en este tipo de superficies, producidas fundamentalmente por derrames y salpicaduras de aceites y productos de similares características.
Su formulación en base agua, permite una aplicación exenta de solventes, segura y mas acorde con la conservación y protección del medio ambiente.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

OLEO-REPELENTE-SAT está especialmente recomendado como tratamiento contra la formación de manchas permanentes, en suelos de terracota, baldosa catalana y otros tipos de arcilla cocida, tan actualmente de moda en multitud de locales, restaurantes, cafeterías, etc.

MODO DE EMPLEO:

OLEO-REPELENTE-SAT debe de ser aplicado siempre **puro**, tal cual se suministra. **No diluir ni mezclar** con ningún otro producto. La aplicación de **OLEO-REPELENTE-SAT** puede realizarse mediante rodillo, brocha, pulverización o inmersión; siempre sobre superficies **limpias y secas.**
En cualquiera de los métodos de empleo, debe de procurarse que el total de la superficie esté tratada y que el soporte quede totalmente saturado de producto. Se recomienda siempre la aplicación de **dos manos** de producto, por el sistema **húmedo sobre húmedo**, con el fin de asegurar una total saturación del sustrato.
Cuando las aplicaciones se realicen por pulverización, sistema recomendado en los tratamientos de las baldosas en las líneas de producción de las fábricas de este tipo de materiales, tras realizar una primera pulverización, dejar avanzar la cadena unos segundos y proceder a la aplicación de una segunda pulverización.
La aplicación de **OLEO-REPELENTE-SAT** no forma recubrimientos en forma de película.

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es



Si bien su aplicación generalmente no produce fuertes cambios de tono en los materiales a tratar, es **imprescindible** un **ensayo** previo a la aplicación final.
Se recomienda no utilizar los pisos tratados hasta la total polimerización del producto, lo que sucede en unas 48 horas tras finalizar la aplicación.

Se recomienda mantener los envases perfectamente cerrados y en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:
Comercialmente **OLEO-REPELENTE-SAT** se presenta en envases de **25-60** y contenedores de **1000** litros.

PRECAUCIONES:
***** No ingerir.
* Manténgase fuera del alcance de los niños.

BENEFICIOS:

***** LIMPIEZA MAS FÁCIL Y CÓMODA.**
***** MANTENIMIENTO DE SUELOS MAS LIMPIOS.**
***** EVITA LA PENETRACIÓN DE PRODUCTOS OLEOSOS.**
***** PERMITE UNA MAS FÁCIL ELIMINACIÓN DE MANCHAS.**

ED.1997/1

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es